



VANKKARAKENTEINEN KALVORASIAMITTARI

Kotelo

Aisi 304 , IP 32 (60529)

Lasi

Instrumenttilasi

Koneisto

Messinki

Tarkkuus luokka

1,6 (EN 837-3/6)

Mittauselin

Kalvorasia kupari

Käyttölämpötila

Ympäristö max 60 C
Prosessiaine max 60 C

Ylipainekesto

1,3 x max.alue

Nollapisteen korjaus

Edestä

Koodi	Tyyppi	Halk.	Alueet	Liitäntä	Materiaali
06101-AXV	101	63	-600 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AVV	101	63	-400 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-ATV	101	63	-250 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-ASV	101	63	-160 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-ARV	101	63	-100 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AQV	101	63	-60 - 0 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AQ	101	63	0 - 60 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AR	101	63	0 - 100 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AS	101	63	0 - 160 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AT	101	63	0 - 250 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AV	101	63	0 - 400 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
06101-AX	101	63	0 - 600 mbar	G1/4 Alta	RST / Ms
10101-AXV	101	100	-600 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AVV	101	100	-400 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-ATV	101	100	-250 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-ASV	101	100	-160 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-ARV	101	100	-100 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AQV	101	100	-60 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-APV	101	100	-40 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AOV	101	100	-25 - 0 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AO	101	100	0 - 25 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AP	101	100	0 - 40 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AQ	101	100	0 - 60 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AR	101	100	0 - 100 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AS	101	100	0 - 160 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AT	101	100	0 - 250 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AV	101	100	0 - 400 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms
10101-AX	101	100	0 - 600 mbar	G1/2 Alta	RST / Ms

